

(id 2048802)



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Виды защиты                | от короткого замыкания, от перегрузки |
| Интерфейсы                 | EPO, RS-232, USB                      |
| Конструктивные особенности | дисплей                               |
| Особенности ИБП            | поддержка SNMP                        |
| Основные характеристики    |                                       |
| Серия                      | Innova TA                             |
| Тип                        | online                                |
| Выход                      |                                       |
| Мощность (ВА)              | 2000 ВА                               |
| Мощность (Вт)              | 2000 Вт                               |
| Выходное напряжение        | 220/230/240 В                         |

|                                                              |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форма выходного сигнала                                      | чистая синусоида                                                                                                        |
| Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой    | 4                                                                                                                       |
| Батарея                                                      |                                                                                                                         |
| Напряжение при питании от батареи                            | 220/230/240 В                                                                                                           |
| Время автономной работы при 30% нагрузке                     | 16,8 мин                                                                                                                |
| Время автономной работы при 50% нагрузке                     | 8.2 мин                                                                                                                 |
| Время автономной работы при 70% нагрузке                     | 5,37 мин                                                                                                                |
| Время автономной работы при 100% нагрузке                    | 2,06 мин                                                                                                                |
| Время заряда, около                                          | 8 ч                                                                                                                     |
| Защита                                                       |                                                                                                                         |
| Защита от перегрузки в линейном режиме                       | 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%, 30 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150% |
| Защита от перегрузки в режиме работы от батареи              | 1 мин при нагрузке 102%~110% , 10 сек при нагрузке 110%~130% , 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150%  |
| Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса | 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150%  |
| Средства управления и администрирования                      |                                                                                                                         |
| Поддерживаемые ОС                                            | Windows, Linux, Unix, FreeBSD                                                                                           |
| Физические характеристики                                    |                                                                                                                         |
| Вес товара                                                   | 15 кг                                                                                                                   |
| Размеры                                                      | 395x145x225мм                                                                                                           |

|              |        |
|--------------|--------|
| Цвет корпуса | черный |
|--------------|--------|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Условия хранения и эксплуатации |  |
|---------------------------------|--|

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды | От -20 до +40 °C |
|------------------------------|------------------|

|                                           |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды при хранении | Без батареи: от -15 до +60 C, с батареями: от 0 до +40 °C |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Относительная влажность | от 20 до 95 (без конденсации) % |
|-------------------------|---------------------------------|

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Относительная влажность хранения | от 20 до 95 (без конденсации) % |
|----------------------------------|---------------------------------|

|                         |                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота над уровнем моря | <1000, ухудшение номинальных характеристик с 1000 м и выше, максимальная высота - 4000 м |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота хранения | <1000, ухудшение номинальных характеристик с 1000 м и выше, максимальная высота - 4000 м |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|