

Серия STANDARD

 **Lumien**

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИСПЛЕЙ LS8650SD

86"

Профессиональный дисплей LS8650SD

Lumien

Серия STANDARD

Особенности

- Разрешение: 4K UHD
- Яркость: 500 кд/м²
- Режим работы: 24/7
- Ориентация: Альбомная/Портретная
- Операционная система: Android
- Встроенная акустическая система: 2x10 Вт/8 Ом



Качественное отображение контента

Соответствуя современным стандартам, дисплеи имеют разрешение UHD, что позволяет передавать малейшие детали изображения.

Операционная система Android

Дисплей Lumien поставляется с операционной системой Android 11, что позволяет устанавливать различные приложения, совместимые с ОС.

Широкие возможности подключения

Дисплеи имеют стандартный набор разъемов для подключения современного оборудования, включая HDMI 2.0. Управление осуществляется по RS-232 и LAN. Дисплеи поддерживают проходной сигнал UHD 60p., что позволяет легко объединять дисплеи в группы.

OPS-слот

Дисплеи оснащены слотом, позволяющим установить мини-ПК для расширения возможностей использования.

Встроенная акустическая система

С дисплеями серии Standard пользователи могут обогатить контент звуковыми сопровождениями без использования дополнительной акустической системы.

Бесперебойная работа в режиме 24/7

Независимо от места установки и задач дисплеи Lumien могут отображать информационный или рекламный контент в режиме 24/7 в альбомной и портретной ориентациях.

Извлекаемый Wi-Fi-модуль

В комплект поставки входит извлекаемый Wi-Fi-модуль. Модуль позволяет расширить применение дисплеев в беспроводных сетях, упростить управление и доступ к контенту.



Серия STANDARD	LS8650SD
Характеристики дисплея	
Диагональ	86"
Разрешение	3840x2160
Матрица	ADS
Тип подсветки	D-LED
Соотношение сторон	16:9
Габариты активной зоны	1895.04 x 1065.96 мм
Размер пикселя	0.4935 x 0.4935 мм
Яркость	500 кд/м²
Контрастность	1200:1
Количество цветов	1.07 млрд
Глубина цвета	10 бит
Цветовое пространство (NTSC)	72%
Время отклика	8 мс
Частота обновления	60 Гц
Угол обзора	178°/178°
Срок службы	50 000 ч
Ориентация	Альбомная/Портретная (по часовой стрелке)
Режим работы	24/7
Антибликовый экран	Да, матовость 25%
Подключение	
HDMI IN	3xHDMI IN 2.0, макс.разрешение 4K@60Гц, CEC, HDCP 2.1, ARC (HDMI1)
USB 2.0	1 x USB 2.0, порт для обновления
USB 3.0	1 x USB 3.0, подключение периферийных устройств
USB Type-C	1 x USB Type-C, передача видео, аудио, питания 65 Вт, LAN
HDMI OUT	1 x HDMI OUT, макс.разрешение 4K@60 Гц, проходной сигнал
Mini jack 3.5 mm OUT	1 x mini jack 3.5 mm OUT
SPDIF OUT	1 x SPDIF OUT
OPS-слот	80 pin, габариты: 119 x 180 x 30 мм
Wi-fi	Извлекаемый USB-модуль
Bluetooth	+
Интерфейсы управления	
RS-232 IN	1 x RS-232 IN, Скорость: 115200
RJ-45 IN	1 x RJ45 IN, 10/100/1000 Мбит
RJ45 OUT	1 x RJ45 IN, 10/100/1000 Мбит
Параметры ОС	
Операционная система	ANDROID 11
Оперативная память	4 Гб
Внутренняя память	32 Гб
CPU	A55 x 4
GPU	Mali G52MP2
Аудио	
Встроенная акустическая система	+
Мощность	2 x 10 Вт
Пиковая мощность	54 Вт
Уровень звукового давления	79 Дб
Механические характеристики	
Габариты дисплея	1930.8 x 81.6 x 1101.8 мм
Толщина рамок (по периметру)	13.9 мм
Габариты упаковки	2110 x 225 x 1227 мм
Материал продукта	Металл
Цвет	Черный
Вес нетто	44 кг
Вес брутто	60.75 кг
VESA	800 x 600 (M8 x 25 мм)
Электрические характеристики	
Требование к источнику питания	100-240 В ~, 50/60Hz 5 A
Потребляемая мощность	335 Вт (без OPS)
Потребляемая мощность с OPS	500 Вт
Потребляемая мощность в режиме Standby	≤0.5 Вт
Требования к окружающей среде	
Допустимая рабочая температура	0 ~ + 40°C
Допустимая температура хранения	-20°C ~ +60°C
Допустимая рабочая влажность	10% ~ 90% RH
Допустимая влажность хранения	10% ~ 90% RH
Высота	Ниже 5000 м
Комплект поставки	Профессиональный дисплей, Пульт ДУ, силовой кабель (3 м), HDMI-кабель (3 м), Wi-Fi-модуль, руководство пользователя, гарантийный талон

Серия STANDARD

LS8650SD

