

(id 2055085)



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Виды защиты                | от короткого замыкания, от перегрузки |
| Интерфейсы                 | EPO, RS-232, USB                      |
| Конструктивные особенности | дисплей                               |
| Особенности ИБП            | поддержка SNMP                        |
| Основные характеристики    |                                       |
| Серия                      | Na+                                   |
| Тип                        | online                                |
| Форм-фактор                | напольный (Tower)                     |
| Выход                      |                                       |
| Мощность (ВА)              | 3000 ВА                               |
| Мощность (Вт)              | 3000 Вт                               |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Выходное напряжение                                 | 208/220/230/240 В |
| Стабильность напряжения                             | +/-1 %            |
| Номинальная частота                                 | 50/60 Гц          |
| Стабильность частоты                                | +/-0.1 Гц         |
| Форма выходного сигнала                             | чистая синусоида  |
| Крест-фактор                                        | 3:1               |
| Искажение напряжения                                | < 3 %             |
| Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 4                 |

#### Вход

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Входное напряжение          | 110-300В |
| Частота входного напряжения | 40-70Гц  |
| Входной разъем              | EURO     |

#### Батарея

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип аккумулятора                          | Натрий-ионные     |
| Количество аккумуляторов                  | 8                 |
| Емкость                                   | 4.8 Ач            |
| Напряжение                                | 12 В              |
| Напряжение при питании от батареи         | 208/220/230/240 В |
| Время автономной работы при 30% нагрузке  | 19,5 мин          |
| Время автономной работы при 50% нагрузке  | 11 мин            |
| Время автономной работы при 70% нагрузке  | 7 мин             |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | 4 мин             |
| Время заряда, около                       | 1 ч               |

| Защита                                                       |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защита от перегрузки в линейном режиме                       | 30 мин при нагрузке 102%-110%;<br>Максимум 10 мин при нагрузке 110-130%;<br>Максимум 30 с при нагрузке 130%-150%;<br>200 мс при нагрузке выше 150% |
| Защита от перегрузки в режиме работы от батареи              | 1 мин при нагрузке 102%-110%;<br>10 с при нагрузке 110-130%;<br>3 с при нагрузке 130%-150%;<br>200 мс при нагрузке выше 150%                       |
| Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса | автоматический выключатель                                                                                                                         |
| Защита от высоковольтных выбросов                            | 585 Дж                                                                                                                                             |
| КПД                                                          |                                                                                                                                                    |
| КПД                                                          | >94,5 %                                                                                                                                            |
| КПД в режиме ECO                                             | >98 %                                                                                                                                              |
| Средства управления и администрирования                      |                                                                                                                                                    |
| Индикация состояния                                          | Многофункциональный графический ЖК-дисплей (цветной ЖК-дисплей опционально), кнопки управления и звуковой излучатель                               |
| Поддерживаемые ОС                                            | Windows@ 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows@ 7/8/10, Linux и MAC, другие OS поддерживающие RS232 и USB коммуникационный протокол                     |
| Физические характеристики                                    |                                                                                                                                                    |
| Размеры                                                      | 190x320x390мм                                                                                                                                      |
| Уровень шума                                                 | <50 дБ                                                                                                                                             |
| Цвет корпуса                                                 | белый                                                                                                                                              |
| Степень защиты                                               | IP20                                                                                                                                               |
| Условия хранения и эксплуатации                              |                                                                                                                                                    |
| Температура окружающей среды                                 | От -20 до +40 °C                                                                                                                                   |

|                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды при хранении | От -30 до +60 °C                                                                     |
| Относительная влажность                   | от 0 до 95 (без конденсации) %                                                       |
| Относительная влажность хранения          | от 0 до 95 (без конденсации) %                                                       |
| Высота над уровнем моря                   | <1000 м, снижение номинальных характеристик при высоте более 1000 м, максимум 4000 м |
| Высота хранения                           | Не более 4000 м                                                                      |