



ЖК-МОНИТОР
VX2428

Ключевые особенности

- Fast IPS-дисплей с HDR10
- AMD FreeSync™ Premium для плавного игрового процесса
- VESA AdaptiveSync для игр без разрывов
- VESA ClearMR для четкости действий
- Время отклика 0,5 мс MPRT для четкого изображения



Описание продукта

Независимо от того, как часто вы играете или когда играете, вы всегда выигрываете с Omni VX2428. Тройная сертификация AMD FreeSync™ Premium, VESA Adaptive Sync и VESA clearMR позволяет вам наслаждаться играми без искажений с повышенной четкостью. Четкие кадры и выдающаяся цветопередача обеспечиваются быстрой панелью IPS, а высокая частота обновления 180 Гц VX2428 обеспечивает плавное изображение и минимальную задержку ввода. Будь то длительные игровые поединки или редактирование видео и фотографий или офисные задания — у вас всегда будет элегантный монитор с исключительно красивым дизайном.

Посетите нас

www.viewsonic.com

Дисплей

Размер экрана (дюйм):	24
Область отображения (дюйм):	23.8
Тип панели:	IPS Technology
Разрешение:	1920 x 1080
Тип разрешения:	FHD (Full HD)
Коэффициент контрастности:	1,000:1 (typ)
Коэффициент динамической контрастности:	80M:1
Тип подсветки:	LED
Яркость:	250 cd/m² (typ)
Colors:	16.7M
Color Space Support:	8 bit (6 bit + FRC)
Соотношение сторон:	16:9
Время отклика (MPRT):	0.5ms
Углы обзора:	178° horizontal, 178° vertical
Срок жизни ламп подсветки:	30000 Hrs (Min)
Изгиб панели:	Flat
Частота обновления (Гц):	180
Variable Refresh Rate Technology:	Yes
Фильтр синего света:	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu
Уменьшение мерцания:	HDR10
Color Gamut:	NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ)
Размер пикселя:	0.275 mm (H) x 0.275 mm (V)
Покрытие:	Anti-Glare, Hard Coating (3H)

Совместимость

Разрешение ПК (макс.):	1920x1080
Разрешение Mac® (макс.):	1920x1080
ОС:	48~144Hz for HDMI; 48~165Hz for DP
Разрешение Mac® (мин.):	1920x1080

Интерфейсы

3.5mm Audio Out:	1
HDMI 1.4:	2
DisplayPort:	1

Аудио

Встроенные динамики:	2Watts x2
----------------------	-----------

Питание

Эко-режим (станд.):	20W
Eco Mode (optimized):	24W
Потребление (тип.):	25W
Потребление (макс.):	20W
Напряжение:	External Power Adaptor DC
В режиме ожидания:	17W
Блок питания:	15

Управление

Условия эксплуатации

Температура:	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Влажность:	20% to 90%

Входной сигнал

Частота по горизонтали:	HDMI (v1.4): 30 ~ 166KHz, DisplayPort (v1.4): 30 ~ 193KHz
Частота по вертикали:	HDMI (v1.4): 48 ~ 180Hz, DisplayPort (v1.4): 48 ~ 180Hz

Видео входы

Цифровая синхронизация:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.4)
-------------------------	--

Эргономика

Разворот:	20°
Наклон (Вперед/Назад):	Matt° / -5°
Поворот (Вправо/Влево):	0° / 0°

Вес

Нетто (фунт):	6.8
Нетто без стенда (фунт):	6.1
Гросс (фунт):	9.7

WEIGHT (METRIC)

Нетто (кг):	3.1
Нетто без стенда (кг):	2.8
Гросс (кг):	4.4

Размеры

Упаковка (дюйм):	23.8 x 15.7 x 4.7
Физические (дюйм):	21.3 x 16.3 x 7.2
Физические без подставки (дюйм):	21.3 x 12.7 x 1.7
Упаковка (мм):	605 x 400 x 120
Физические (мм):	542 x 413 x 183
Физические без подставки (мм):	542 x 323 x 44

Общие

Сертификация:	Yes, cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NRCan, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, LVD/CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, RCM, GEMS, BIS
СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ:	VX2428 x1, 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, DisplayPort Cable (v1.2; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1
Переработка:	Please dispose of in accordance with local, state or federal laws.

Гарантия:	*Warranty offered may differ from market to market
-----------	--

Физически:	70000
------------	-------

На экране: Key 1 (favorite), Key 2,
Key 3, Key 4, Key 5
(power)

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2024. All rights reserved.