



EW-7722UTn V2

300 Мбит/с беспроводной мини USB адаптер



EW-7722UTn V2 – высокоскоростной беспроводной USB-адаптер, отличающийся наибольшей скоростью и покрытием сети. Беспроводной USB-адаптер позволяет достичь скорости передачи данных до 300 Мбит/с при подключении к 802.11n-совместимым устройствам, что в 5 раз быстрее 802.11g подключения. Использовать высокоскоростную беспроводную связь теперь так же просто, как подсоединить Edimax EW-7722UTn V2 к USB-разъему компьютера. Вне всякого сомнения, это самый современный способ модернизировать беспроводную связь.

Беспроводной 802.11n стандарт со скоростью до 300 Мбит/с

Edimax EW-7722UTn V2 – это увеличение покрытия беспроводной сети и большая производительность. Используя новейшую 802.11n технологию, EW-7722UTn V2 увеличит покрытие сети до 5 раз и уменьшит “мертвые” зоны. Скорость беспроводной связи при соединении с 802.11n устройствами достигает 300 Мбит/с, что делает беспроводную связь быстрее и надежнее, чем соединение с использованием стандарта 802.11b/g.

Технология Green WLAN для улучшения энергоэффективности

Адаптер EW-7722UTn V2 использует интеллектуальный протокол управления энергопотреблением. Этот адаптер подстроит выходную мощность в соответствии с расстоянием связи и нагрузкой процессора. Он радикально уменьшает энергопотребление при простое. Использование Green WLAN технологии уменьшает энергопотребление EW-7722UTn V2 в среднем на 20% - 50%.

Кнопка WPS (Wi-Fi Protected Setup) конфигурирования

Wi-Fi Protected Setup (WPS) - это стандарт для простой и безопасной установки беспроводной сети. Этот беспроводной USB адаптер оснащен кнопкой WPS конфигурирования и поддерживает программную функцию WPS. Если у вас используется маршрутизатор с WPS функцией, вы можете просто нажать кнопки WPS на обоих устройствах и безопасная беспроводная связь установится автоматически.

Поддерживает многоязычный мастер установки Ezmax*

Мастер установки Ezmax с поддержкой 16 языков и дружелюбным пользователю графическим интерфейсом проведет вас через настройку EW-7722UTn V2.

USB кабель для улучшения беспроводной связи

В комплект EW-7722UTn V2 входит USB-кабель для повышенной производительности беспроводной сети. При использовании EW-7722UTn V2 с USB-кабелем повышается качество беспроводной связи без дополнительных затрат.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Соответствует стандартам IEEE 802.11b/g/n со скоростью до 300 Мбит/с
- Green WLAN technology for reduced power consumption
- Расширяет зону покрытия беспроводной сети в 5 раз
- Многоязычный мастер установки Ezmax
- Поддерживает 64/128-битный WEP, WPA, WPA2 и WPS
- Поддерживает WMM
- Программная функция AP

ИНТЕРФЕЙСЫ	СТАНДАРТЫ	ПОЛОСА ЧАСТОТ
• 1x USB 1.0/2.0 Type A • 1x Кнопка WPS • 2x Встроенные антенны	• IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n	• 2.4000~2.4835 ГГц
СКОРОСТЬ	УСТАНОВКА	LED ИНДИКАЦИЯ
• 11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с • 11g: 6/9/12/24/36/48/54 Мбит/с • 11n (20 МГц): MCS0-15 (до 144 Мбит/с) • 11n (40 МГц): MCS0-15 (до 300Мбит/с)	• Многоязычный мастер установки EZmax	• Link/Activity
ЗАЩИТА	РАЗМЕРЫ	ВЛАЖНОСТЬ И ТЕМПЕРАТУРА
• WEP 64/128, WPA, WPA2, 802.1x • WPS конфигурирование кнопкой и программно	• 9.1(В) x 17.8 (Ш) x 35.8 (Д) мм	• Рабочая: 10 - 90% (без конденсата) • Хранения: До 95% (без конденсата) • Рабочая: 32~104°F (0~40°C) • Хранения: -4~140°F (-20~60°C)
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	СЕРТИФИКАТЫ
• Windows 2000/XP/Vista/7	• 11n: 13 дБм±1.5 дБм, • 11g: 14 дБм±1.5 дБм, • 11b: 16 дБм±1.5 дБм	• CE, FCC, PCT

ДИАГРАММА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ ПРОДУКТАМИ

Пример установки EW-7722UTn V2:

- Присоедините беспроводной адаптер EW-7722UTn V2 к вашему компьютеру.
- Установите беспроводную связь с помощью многоязычного мастера установки EZmax.
- Подключитесь к беспроводной точке доступа или маршрутизатору.

