

IN1049SL

Яркость и универсальность



Проектор **InFocus Quantum Laser серии Authentic I** призван обеспечивать стабильную работу в различных условиях. Благодаря расширенным возможностям подключения и функциям приборы из этой линейки отличаются исключительной универсальностью, которая расширяет возможности для бизнеса, образования и других сфер.

Authentic I — это идеальный проектор для помещений среднего размера, который обеспечивает яркие, четкие и безупречные изображения. Независимо, проводите ли вы презентацию в конференц-зале, обучающее занятие или демонстрируете визуальные материалы в лекционном зале, музее или молитвенном доме: благодаря этому проектору каждая деталь будет воспроизводиться с высокой точностью, что, в свою очередь, повышает качество выступления.

Надежность и экологичность

Проектор Authentic I оснащен твердотельным источником света, что гарантирует надежность и экологичность. Отсутствие ламп, фильтров и ртути, а также потребности в техническом обслуживании позволяет сократить объем технологических отходов и воздействие на окружающую среду, что делает эту модель оптимальным выбором для прогрессивных компаний.

Экономия энергии, времени и затрат

Лазерная технология сокращает потребление энергии и гарантирует экономию. Мгновенное включение/выключение питания позволяет быстрее добиваться оптимальной яркости, в результате чего время ожидания сокращается. Благодаря впечатляющему сроку службы источника света (до 30 000 часов) у организаций есть возможность минимизировать время простоя и добиться максимальной производительности.

Гибкие условия проекции изображений для различных помещений

Создавайте захватывающие и креативные презентации с помощью панорамной и портретной проекции. Вы можете свободно размещать проектор в любой позиции и под любым углом, демонстрируя идеально выровненные изображения где угодно. Благодаря этому презентации и мероприятия запомнятся надолго.

Яркость в нужный момент

Наслаждайтесь четкими и невероятно яркими изображениями при 5600 люменах. Благодаря широкой цветовой гамме и сверхвысокой контрастности (2 000 000:1) InFocus Quantum Laser Engine оживит ваш экран, а вы сможете произвести на аудиторию неизгладимое впечатление.

Сетевая интеграция и сертификат Alfatron

Проектор Authentic I, для которого предусмотрено несколько вариантов подключения (в том числе через кабель HDBaseT), отличается простотой в установке. Технология HDBaseT гарантирует минимальные потери в качестве сигнала независимо от расстояния, а также целостность аудио- и видеопотока.

МОДЕЛЬ: IN1049SL

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Технология отображения	Texas Instruments DLP®
Размер панели	0.67
Собственное разрешение	WUXGA, 1920 x 1200
Собственное соотношение сторон	16 : 10
Динамическая контрастность	2,000,000 : 1
Яркость (люмены ISO)	6,000
Источник света	Quantum Laser
Максимальный срок службы источника света (ч.)	30,000
Максимальное поддерживаемое разрешение	4096 x 2160
Диапазон горизонтальной синхронизации (кГц)	15.4 ~ 91.1
Диапазон вертикальной синхронизации (Гц)	24 ~ 120
Однородность (%)	85

ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объектив	1.6 x
Регулировка зум-объектива	Ручная
Смещение изображения (%)	102
Фокусное расстояние (мм)	20.91 ~ 32.62
Диафрагма	—
Смещение объектива по вертикали (%)	99 ~ 107
Смещение объектива по горизонтали (%)	—
Регулировка трапецидальных искажений	Автоматическая / ручная
Коррекция трапецидальных искажений по вертикали	± 30°
Коррекция трапецидальных искажений по горизонтали	± 30°
Коэффициент проекции	1.4 - 2.24
Расстояние проекции (м)	1.0 ~ 9.3 / 3.3 ~ 30.5
Оптический зум	1.6 : 1
Цифровое уменьшение/увеличение	0.8 ~ 2.0x
Настройка фокусировки	Ручная

МОЩНОСТЬ

Источник питания	AC 100 ~ 240 V; 50-60 Hz
Макс. потребляемая мощность (Вт)	341
Мин. потребляемая мощность (Вт)	190
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт)	<0.5

АУДИО

Мощность динамиков (Вт)	1 x 10
Уровень шума вентилятора (дБ)	28 ~ 30

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Условия окружающей среды	WEEE, RoHS
Безопасность и нормативные требования	CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, FDA, NOM



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Входы

Mini D-sub 15-контактный (VGA)	✓✓
Композитный видеовход	✓
S-Video	✓
HDMI™ 1.4	✓
HDMI™ 2.0	✓
USB-B 2.0	—
RJ45 - LAN 10/100/1000	✓
Мини-разъем 3,5 мм (для стерео)	✓

Выходы

Mini D-sub 15-контактный (VGA)	✓
Мини-разъем 3,5 мм (для стерео)	✓
USB-A для питания адаптера беспроводной связи	✓
3D Sync	✓

Прочее

RS232	✓
RJ45 HDBaseT	✓
Все основные форматы 3D	✓
USB-A для обслуживания	✓

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рабочая температура (°C/°F)	5 ~ 40 / 41 ~ 104
Рабочая влажность (%)	10 ~ 85
Макс. рабочая высота (м)	3,048 / 10,000
Температура хранения (°C/°F)	0 ~ 40 / 32 ~ 104
Влажность при хранении (%)	0 ~ 95
Размеры (Д x Ш x В) (мм/дюймы)	374 x 302 x 117 / 14.7 x 11.9 x 4.6
Вес прибора (кг)	5.5 / 12.1
Габариты в упаковке (Д x Ш x В), (мм/дюймы)	563 x 468 x 255 / 22.2 x 18.4 x 10
Вес в упаковке (кг/фунты)	7.84 / 17.3
Безопасность	Kensington Lock Port™, PIN-код и таймер
Комплектация	Проектор, шнур питания, пульт дистанционного управления (без батарей), кабель VGA, крышка объектива, руководство по установке

* Характеристики продукта, условия и предложения могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления и зависят от страны. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дистрибьютору InFocus.

** Фактический срок службы лазера зависит от температуры рабочей среды и настроек яркости.

Изображения, показанные в настоящем документе, представляют собой симуляции. ©2024 Maxnerva Technology Services Limited. Все права защищены. Название и логотип InFocus представляют собой товарные знаки компании Maxnerva Technology Services Limited. Все товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний. INF_AUTHENTIC I IN1049SL_DS_EN_VER_02251