

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр		Значение
Основные	Максимально подключается камер	8
	Всего подключается микрофонов	зависит от IP камеры
	Всего видеовыходов	2 (HDMI, VGA)
	Поддерживаемые видео кодеки	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Видеовход	Макс. разрешение подключаемых IP	6Мп до 30 к/сек
	Максимальный битрейт IP камеры	до 20Mb
	Протоколы подключения IP камер	Onvif
	IP камеры (разрешение)	До 6Мп
Аудио	Кол-во одновременно воспроизводимых каналов	до 4
	Количество / тип аудиовходов	нет (зависит от IP камеры)
	Количество / тип аудиовыходов	нет
	Поддерживаемые аудиокодеки	G.711A
Тревога	Видеодетекторы	Детектор движения
	Обработка тревожных сообщений	Запись, PTZ, обход, снимок, всплывающие подсказки
Интер-фрейсы	USB интерфейс	2 x USB 2.0
	Количество подключаемых HDD	1
	Интерфейс HDD	SATA 3.0 (3.5")
Хранение	Максимальный объем подключаемых HDD	6Тб
Видео-выход	Видеовыход (разрешение)	HDMI (1080P), VGA выход (1080P)
	Режимы мультитракера	1/4/8
Сеть	Сетевой интерфейс	1 RJ45 10/100M адаптивный Ethernet
	Сетевые протоколы	HTTP/HTTPS, SMTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, IP Search, P2P
	Удаленный доступ	IE / PSS
	P2P	EasyviewerLite
	Поддержка платформ	Iphone, Android
	Макс. кол-во удаленных подключений	128
Общие параметры	Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD)	12В / <2,57 Ватт
	Рабочая температура	0°C ~ +55°C
	Габариты, мм. (без тары)	197*196.6*41.5 мм



HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеoinформации).



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.



Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.



Параметры по умолчанию: Имя пользователя: admin
Пароль: задается пользователем при первом включении.

* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ
(не бытового применения)



модель:

ST-NVR806PRO D

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-NVR806PRO D – видеорегистратор цифровой, предназначен для обработки видео сигналов, поступающих от видеокамер, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство.

Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши, входящей в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеорегистратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит) и разъемов на задней панели.

- H.264+/H.264/H.265+/H.265 стандарт сжатия видеосигнала;
- Два USB (USB 2.0). Один USB для подключения мыши, второй - для архивации;
- Винчестер 3.5" SATA 3.0, до 6 Тб;
- Мультиплексный режим работы - наблюдение / запись / архивирование / работа по LAN;
- Запись по детектору движения;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Автоматическое восстановление работы системы при несанкционированном выключении питания;
- Разрешение записи IP (до 6Мр)

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|---------|
| - видеорегистратор цифровой..... | - 1 шт. |
| - источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой..... | - 1 шт. |
| - мышь для управления регистратором..... | - 1 шт. |
| - винты крепления HDD к регистратору..... | - 4 шт. |
| - кабель для подключения HDD с разъемами на концах..... | - 1 шт. |
| - кабель для передачи данных на HDD..... | - 1 шт. |
| - кабель для подключения к интернету..... | - 1 шт. |
| - стикер бумажный самоклеящийся – предупреждение «Ведется видеонаблюдение»..... | - 1 шт. |
| - паспорт регистратора..... | - 1 шт. |
| - тарная упаковка..... | - 1 шт. |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264+/H.264/H.265+/H.265 с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD.

5. УСТАНОВКА

Видеорегистратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Видеорегистратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Видеорегистратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Все подключения к видеорегистратору должны производиться только при отключенном напряжении питания видеорегистратора и периферийных устройств.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течении 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе “контакты” или “тех.поддержка”.

Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеорегистратор ST-NVR806PRO D сер.№..... изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Изготовитель: Чжэцзян Дахуа Вижн Технолоджи Ко.,Лтд.

Адрес: Китай, 310053, г. Ханчжоу, район Биньцзян, ул. БинАн Роуд, 1199, здание F.

www.dahuasecurity.com

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Техника»

Адрес: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск,

ул. Байкальская, 202/3, кв.25

Тел. +7 (9500) 60-99-44

Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

Дата продажи:

/ Подпись продавца