



## V64 Премиальный телефон для бизнеса

V64 — это больше, чем IP телефон, это тонкое произведение искусства, обеспечивающее интеллектуальную и бесперебойную деловую связь для бизнеса. Лучший корпоративный с цветным ЖК-экраном, встроенными модулями Bluetooth и Wi-Fi. V64 - это сочетание элегантного внешнего вида и функциональных внутренних компонентов.

### Преимущества

- ✓ 3.5" цветной LCD экран
- ✓ Поддержка кодека G.722 и Opus, HD звук на громкой связи и в трубке
- ✓ Поддержка 6-ти сторонней конференции
- ✓ Стыковка с устройствами безопасности, камерами, домофонами и пр.
- ✓ Встроен 2.4GHz/5G WiFi и Bluetooth 4.2
- ✓ Два порта 1 Гбит/сек, поддержка PoE
- ✓ Две возможности установки: на столе или на стене (крепление покупается отдельно)
- ✓ До 21 DSS клавиш, широкий функционал настройки клавиш



### Основные

- 12 SIP линий
- HD звук
- PoE поддержка
- 3.5-дюйма (480x320) цветной экран
- Трубка / Громкая связь / Режим гарнитуры
- Установка на столе / На стене (необходимо отдельное крепление)
- Источник питания в комплекте

### Телефонные функции

- Локальная книжка (1000 записей)
- Удаленная книжка (XML/LDAP, 1000 записей)
- Журнал вызовов (Вход/Исход/Пропущ, 1000 записей)
- Черный список/Белый список
- Хранитель экрана
- Индикация голосовой почты (VMWI)
- Программируемые DSS/прогр. клавиши
- Синхронизация времени по сети
- Встроен Bluetooth 4.2: Поддержка Bluetooth гарнитуры/соединение со смартфоном
- Встроен Wi-Fi
  - ✓ 2.4GHz, 802.11 b/g/n
  - ✓ 5GHz, 802.11 a/n/ac
- Поддержка беспроводной гарнитуры Plantronics (через Plantronics APD-80 EHS кабель)

- Поддержка беспров. гарнитуры Jabra (через Fanvil EHS20 EHS кабель)
- Поддержка записи (через сервер)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA
- План набора
- SIP хотспот
- Мультикаст
- План действий
- Прослушивание группы

### Возможности вызова

- Исходящие / Ответ / Отклонить
- ВыклМик / ВклМик
- Удержание / Возобновление
- Ожидание вызова
- Интерком
- Caller ID отображение
- Быстрый набор
- Анонимный вызов (Спрятать Caller ID)
- Переадресация (Всегда/Занято/Нет ответа)
- Перевод вызова (С подтверждением/безусловный)
- BLF
- Парковка/Перехват (Зависит от сервера)
- Повтор
- Не беспокоить (DND)

- Автоответ
- Голосовая почта (с сервером)
- 6-ти сторонняя конференция
- Горячая линия
- Хотдеск

## Аудио

- HD звук микрофона/динамика (Трубка/Громк.связь, 0 ~ 7KHz Frequency Response)
- HAC трубка
- Широкополосный ADC/DAC 16KHz Sampling
- Узкополос. кодеки: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Полнодуплексное эхоподавление (AEC)
- Детекция голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фоновых шума (BNE) / Шумоподавление (NR) / Авто регулировка громкости (AGC)
- Скрытие потери пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер буфер
- DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833/ SIP INFO)
- VQM мониторинг качества звука

## Сеть

- Физические: 10/100/1000 Мбит Ethernet, режим моста
- IP режим: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP конфигурация: Статический IP / DHCP / PPPoE
- Контроль доступа сети 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS
- RTP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

## Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP

- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

## Настройка и Управление

- Автопривитен через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб интерфейс управления
- Снятие дампов через веб
- Конфигурация Импорт/Экспорт
- Записная книга импорт/экспорт
- Обновление ПО
- Системный журнал

## Физические характеристики

- LCD:3.5 дюйма (480x320) цветной экран
- Клавиатура: 39 клавиш, включая
  - 8 DSS клавиш с LED индикацией
  - 6 функц. клавиш (Контакты, Удержание, MWI, ВыклМик, Гарнитура, Повтор)
  - 4 прогр. клавиши
  - 4 клавиши навигации
  - 1 ОК клавиша
  - 1 клавиша возврата
  - 12 стандартных цифровых клавиш
  - 2 клавиши регулировки громкости
  - 1 клавиша громкой связи
- HD трубка (RJ9) x1
- Стандартный RJ9 витой шнур x1
- 1.5M CAT5.E Ethernet кабель x1
- Настольное крепление x1
- Индикатор статуса x1 (Красный)
- RJ9 порт x2: Трубка x1, Гарнитура x1
- RJ45 порт x2: Сеть x1, ПК x1 (соединение типа мост)
- USB2.0 порт x1: стандарт A, подключение USB накопителя/гарнитуры или USB адаптера
- Замок Кенсингтон x1
- Питание: DC5V/2A или PoE
- Рабочая температура: 0~45°C
- Допустимая влажность: 10~95%
- Установка:
  - На столе
  - На стене (необходимо отдельное крепление)
- Цвет: Темно Серый
- Габариты устройства :204x202x31 мм
- Габариты коробки: 307x258x71 мм
- Габариты транспортной упаковки: 553x380x327 мм (10 штук)

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для дополнительной информации, посетите: [www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

