



ЖК-МОНИТОР

VG2439smh-2

Ключевые особенности

- Разрешение Full HD 1080p
- Технология SuperClear® MVA
- Интерфейсы HDMI, DisplayPort, VGA и порты USB
- Двойные встроенные динамики
- Технологии защиты зрения Flicker-Free и Blue Light Filter



Описание продукта

Монитор VG2439smh-2 компании ViewSonic имеет 24" Full HD экран, а также инновационные возможности подключения и полностью эргономичное основание. Он идеально подходит для использования в офисе и дома. Благодаря технологии SuperClear, обеспечивающей широкоугольный просмотр, и коэффициенту динамической контрастности данный монитор обеспечивает невероятную четкость изображений и воспроизведения видео. Благодаря встроенным портам HDMI, DisplayPort, VGA и USB (2 шт.), монитор VG2439smh-2 обеспечивает универсальные возможности подключения к системам с ПК, ноутбуками и другими мультимедийными периферическими устройствами. Эксклюзивный режим просмотра ViewMode компании ViewSonic предоставляет предустановленные режимы настроек, чтобы обеспечить оптимальную производительность дисплея в различных приложениях. Кроме того, технологии устранения мерцания и защиты глаз от голубого света способствуют снятию напряжения глаз, вызванного продолжительным просмотром.



- | | |
|--|-------------|
| 1. VESA Compatible (Wall mount 100 x 100 mm) | 7. HDMI |
| 2. Menu Control Panel | 8. VGA |
| 3. USB Downstream | 9. Earphone |
| 4. USB Upstream | |
| 5. AC In | |
| 6. DP In | |

Посетите насwww.viewsonic.com

ЖК-ПАНЕЛЬ

Размер монитора:	24" (фактически 23,6")
Технология панели:	Технология VA TFT LCD
Разрешение:	Full HD 1920 x 1080
Отображаемая область:	521,28 мм (H) x 293,22 мм (V)
Соотношение сторон:	16:9
Яркость:	250 кд/м2 (Тур)
Коэффициент контрастности:	3000:1 (Тур)
Коэффициент динамической контрастности:	20 000 000:1
Углы обзора:	178 градусов / 178 градусов (Тур)
Скорость отклика:	5 мс (время перехода)

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Частота:	Аналоговый: Fh = 24 ~ 82 КГц; Fv = 50 ~ 75 Гц Цифровой: Fh = 15 ~ 82 КГц; Fv = 50 ~ 75 Гц
Синхронизация:	Separate Sync / Composite Sync / Sync on Green, TMDS, PCI-E

СОВМЕСТИМОСТЬ

ПК:	Сертифицирован для Windows 7 / 8 / 10
Mac®:	Протестировано для Power Mac

СОЕДИНИТЕЛЬ

Вход:	VGA x 1, HDMI x 1 (совместим с v1.4), DisplayPort x 1 (совместим с v1.2a) Audio in x 1 (разъем 3,5 мм)
Выход:	Выход для наушников x 1 (разъем 3,5 мм)

АУДИО

Динамик:	2 Вт x 2
----------	----------

USB

На входе:	Тип B x 1
На выходе:	Тип A x 2

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Мощность:	3-контактный разъем (CEE22) x 1
Напряжение:	Переменный ток 100-240 В (универсально); 50/60 Гц
Расход:	18,7W
Оптимизация:	15,3W
Энергосбережение:	12,1W

ЭРГОНОМИКА

Наклон:	от 20 до -5 градусов
Поворотное соединение:	360 градусов
Цапфа:	90 градусов
Регулировка высоты:	0~135 мм

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита глаз:	Фильтр синего цвета, без мерцания
--------------	-----------------------------------

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура (°F / °C):	от 32°F до 104°F (от 0°C до 40°C)
Влажность:	от 20% до 90% (без конденсации)

РАЗМЕРЫ (Ш x В x Г) (мм)

Физические с подставкой (мм):	560,3 (Ш) x 435,2~570,2 (В) x 239,6 (Г) мм
Физические без подставки (мм):	560 (Ш) x 332,7 (В) x 58,2 (Г) мм
Упаковка (мм):	652 (Ш) x 420 (В) x 195 (Г) мм

ВЕС

Нетто с подставкой:	4,99 кг (11 фунтов)
Нетто без подставки:	3,53 кг (7,79 фунтов)
Брутто:	6,5 кг (14,33 фунтов)

СТАНДАРТЫ

cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, VCCI, PSE, CCC, China RoHS, China Energy Label

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

ЖК-дисплей
Кабель питания (1,8 м)
Кабель DisplayPort (1,8 м)
Аудиокабель (1,8 м)
Кабель USB 2.0 (1,8 м)
Краткое руководство пользователя

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

VESA®:	100 x 100 мм
--------	--------------

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2024. All rights reserved.