optoma.ru

ML1050ST+

Ультра-портативный короткофокусный LED проектор

- **HD Ready и LED технологии - Идеален для фильмов, игр и презентаций без ПК**
- **Короткофокусный объектив и автоматический фокус**
- **Многофункциональность - встроенный медиаплеер, беспроводная опция, HDMI, MHL, micoSD и встроенный динамик**
- **Ультра-компактный и легкий - всего 420 грамм**

Ультра-компактный и легкий - всего 420 грамм

Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	WXGA (1280x800)
Brightness (HK/ANSI)	1000/500
Контрастность	20 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3,16:9
Коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная	+/-40°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений	Да
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	90%
Размер экрана	1.27m ~ 2.54m (50" ~ 100") диагональ(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	LED
Срок службы LED	20 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	0.8:1
Проекционное расстояние (м)	0.86m - 1.72m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	8.02mm/0.32"
Сдвиг объектива (offset)	100%
Совместимость	
Подключения	**Входы** 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x microSD-карта, 1 x USB-A считыватель, 1 x Универсальный вход-выход - VGA **Выходы** 1 x Аудио 3.5мм
Общее	
Уровень шума (обычный)	22дБ
Уровень шума (макс.)	24дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
3D совместимость	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	13 языки: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Греческий, Итальянский, Польский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий
Условия эксплуатации	5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude 2500M/8202.5ft, max humidity 85%
Пульт управления	Тип карты
Динамики	1
Вт на динамик	1Вт
В комплекте	Сумка для переноски Универсальный кабель I/O Кабель питания Пульт ДУ Батарейки Руководство пользователя
Совместимость операционной системы	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Задержка ввода	16.00ms
Optional wireless models	WUSB
Питание	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (max)	77W
Вес и габариты	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	112 x 123 x 57
Gross weight	0.42 kg
Net weight	1.2 kg

Copyright © 2022, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 18032022125337