

Профессиональные дисплеи

Серии Outdoor

Спецификация



Характеристики	LOS3202FHD	LOS4302FHD	LOS5502UHD	LOS7502UHD
Информация о дисплее				
Диагональ	32"	43"	55"	75"
Соотношение сторон	16:09			
Разрешение	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160
Рабочая область (мм)	698.4 x 392.85	941.184 x 529.416	1209.6 x 680.4	1649.66 x 927.936
Яркость (нит)	4000	3500	4000	3500
Цвета дисплея	1.07Млрд, 105%			
Углы обзора	178/178			
Управление яркостью	Встроенный сенсор			
Отсутствие дефектов черного	До 110°C			
Время работы	≥50,000 часов			
Материнская плата				
HDMI IN	1X			
Порт питания	1X			
Особенности				
Внешний медиаплеер (опционально)	IP67: OC Android/ Windows OS			
Масса (кг)	25	36	60	110
Закаленное стекло	Антибликовое стекло со степенью защиты по стандарту IK10			
Технология	Оптическая склейка			
Пыле-влаго защита	IP67			
Система охлаждения	Без вентилятора и фильтра			
Окружающая среда				
Диапазон рабочих температур	-30°C ~ 55°C			
Питание				
Энергопотребление	250 Вт	350 Вт	450 Вт	800 Вт
Требования к питанию	AC 110~240В			
Частота	50/60Гц			