

(id 2048804)



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Виды защиты                | от короткого замыкания, от перегрузки |
| Интерфейсы                 | EPO, RS-232, USB                      |
| Конструктивные особенности | дисплей                               |
| Основные характеристики    |                                       |
| Серия                      | Innova TAE                            |
| Тип                        | online                                |
| Выход                      |                                       |
| Мощность (ВА)              | 1000 ВА                               |
| Мощность (Вт)              | 1000 Вт                               |
| Выходное напряжение        | 220/230/240 В                         |
| Форма выходного сигнала    | чистая синусоида                      |

|                                                              |                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой          | 3                                                                                                                      |
| Батарея                                                      |                                                                                                                        |
| Напряжение при питании от батареи                            | 220/230/240 В                                                                                                          |
| Время автономной работы при 30% нагрузке                     | 16,8 мин                                                                                                               |
| Время автономной работы при 50% нагрузке                     | 8.2 мин                                                                                                                |
| Время автономной работы при 70% нагрузке                     | 5,37 мин                                                                                                               |
| Время автономной работы при 100% нагрузке                    | 2,06 мин                                                                                                               |
| Время заряда, около                                          | 8 ч                                                                                                                    |
| Защита                                                       |                                                                                                                        |
| Защита от перегрузки в линейном режиме                       | 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин, при нагрузке 110%~130%,30 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150% |
| Защита от перегрузки в режиме работы от батареи              | 1 мин при нагрузке 102%~110% , 10 сек при нагрузке 110%~130% , 3 сек при нагрузке 130%~150%, 200 мс при нагрузке >150% |
| Защита от перегрузки в режиме работы автоматического байпаса | 30 мин при нагрузке 102%~110%, 10 мин при нагрузке 110%~130%, 39 сек при нагрузке 130%~150% , 20 мс при нагрузке >150% |
| Средства управления и администрирования                      |                                                                                                                        |
| Поддерживаемые ОС                                            | Windows, Linux, Unix, FreeBSD                                                                                          |
| Физические характеристики                                    |                                                                                                                        |
| Вес товара                                                   | 8 кг                                                                                                                   |
| Размеры                                                      | 285x145x225мм                                                                                                          |
| Цвет корпуса                                                 | черный                                                                                                                 |

## Условия хранения и эксплуатации

|                                           |                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды              | От -20 до +40 °C                                                                         |
| Температура окружающей среды при хранении | Без батареи: от -15 до +60 C, с батареями: от 0 до +40 °C                                |
| Относительная влажность                   | от 20 до 95 (без конденсации) %                                                          |
| Относительная влажность хранения          | от 20 до 95 (без конденсации) %                                                          |
| Высота над уровнем моря                   | <1000, ухудшение номинальных характеристик с 1000 м и выше, максимальная высота - 4000 м |
| Высота хранения                           | <1000, ухудшение номинальных характеристик с 1000 м и выше, максимальная высота - 4000 м |