

Интерактивные панели для образования

Lumien

Пакет
образовательного
программного
обеспечения
В КОМПЛЕКТЕ!

65"

75"

86"



Android 9.0

8Gb RAM

64Gb ROM

4K

Разрешение



Полнофункциональный
USB Type-C



USB 3.0



Производительность
+60%



Датчик
освещенности

Решения на базе интерактивных дисплеев **LUMIEN** меняют подход к проведению презентаций, обучению и работе, а также помогают превратить привычные подходы в современные, удобные и эффективные. Оснащение переговорных комнат, учебных аудиторий позволяет организовать совместную интерактивную работу. Использование встроенного современного программного обеспечения позволяет в кратчайшие сроки провести интерактивную презентацию, дистанционное обучение или организовать конференцию с коллегами, находящимися в разных частях мира.



Интерактивные панели для образования

65"

75"

86"

Характеристики оборудования:	LMP6502ELRU	LMP7502ELRU	LMP8602ELRU
Процессор	ARM Cortex A73 1,8 ГГц		
Количество ядер	4 шт.		
Графический процессор	Mali G52		
Оперативная память	8 Гб		
Объём внутр. памяти	64 Гб		
Операционная система	Android 9.0		
Энергопотребление	300 Вт	370 Вт	450 Вт
Формат звука	2.0		
Выходная мощность	2 x 15 Вт		

Характеристики дисплея:	LMP6502ELRU	LMP7502ELRU	LMP8602ELRU
Диагональ	65"	75"	86"
Тип подсветки	D-LED		
Разрешение	3840 x 2160 пкс		
Частота обновления	60 Гц		
Поддержка 4K UHD в Android	Да		
Яркость	400 кд/м²		
Сенсор освещенности	Да		
Контрастность статическая / динамическая	1400:1 / 4000:1		
Время отклика	8 мс		
Шаг пикселя	0,372 мм	0,429 мм	0,4935 мм
Область обзора	1429 x 803 мм	1650 x 928 мм	1895 x 1065 мм
Ресурс	30 000 часов		

Характеристики сенсора:		Интерфейсы и разъёмы:	
Тип сенсора	Инфракрасный	x1 USB 2.0 Type A	x1 Mic in
Защитное стекло	4 мм	x4 USB 3.0 Type A	x1 PC-audio in
Количество распознаваемых касаний	20	x2 USB 3.0 Type B	x1 Audio out 3.5 mm
Инструмент сенсора	Палец, пассивный стилус, ладонь	x1 USB 3.1 Type C	x1 RS232
Точность сенсора	± 1 мм	x3 HDMI 2.0 in	x2 LAN 100/1000Mbit
Время отклика сенсора	8 мс	x1 HDMI out	x1 SPDIF out
Минимальный размер объекта касания	2 мм	x1 DP in	Wi-Fi 802.11ac
Высота срабатывания сенсора	2 мм	x1 VGA in	Bluetooth 5.0
Рисование разными объектами касания разными цветами	Да		

Физические параметры:	LMP6502ELRU	LMP7502ELRU	LMP8602ELRU
Размеры (без упаковки)	1511,6 x 87,8 x 920,3 мм	1722,5 x 87,1 x 1032,1 мм	1967,9 x 87,1 x 1170,2 мм
Размеры (в упаковке)	1660 x 245 x 1045 мм	1880 x 280 x 1160 мм	2140 x 280 x 1340 мм
Вес (без упаковки)	40 кг	56 кг	67 кг
Вес (в упаковке)	52 кг	67 кг	87 кг
Цвет	Черный		
Стандарт VESA	600 x 400 мм	800 x 400 мм	800 x 600 мм

Условия эксплуатации:	LMP6502ELRU	LMP7502ELRU	LMP8602ELRU
Температура рабочая / хранения	0° ~ +40° / -10° ~ +60°		
Влажность рабочая / хранения	20% – 80% / 10% – 80%		
Рабочая высота	≤ 5000 м		
Режим работы	≤ 18/7		

Комплект поставки:	x1 Пульт управления x2 Стилус x1 Кабель питания 3 м x1 Кабель USB 1.8 м x1 Кабель HDMI 1.8 м	x1 Лицензионный ключ для образовательного ПО x1 Руководство пользователя x1 Паспорт изделия x1 Гарантийный талон x1 Настенное крепление
--------------------	--	---