



PAT24009

Основные характеристики:

- Направленное усиление 9 дБи
- Высокая степень защиты IP 66
- Конструкция высокого качества
-
- Горизонт. или верт. поляризация
-
- Усиленные элементы крепления
- Удобная регулировка наклона и высоты
-
- 5 лет гарантии
-
- Работает во всех погодных условиях



Применение:

- 2.4 GHz Band Wireless LAN
- IEEE 802.11b/g WLAN Systems
- Работа в сети точка-точка

Описание

Панельная антенна, работающая в диапазоне 2.4 ГГц с 9 дБи усилением. Может работать как в горизонтальной, так и в вертикальной поляризации. Выполнено из материалов высокого качества. Качественный сплав алюминия. UV-стойкий пластик. Оцинкованные элементы крепления. Изделие предназначено для эксплуатации в суровых погодных условиях. Соответствующие материалы позволяют работать без коррозии в среде с присутствием соленой воды. Усиленные элементы крепления гарантируют удобную регулировку высоты и общую стабильность. Антенна может быть использована как клиентское оборудование и как небольшие базовые станции.

Технические данные	
Диапазон частот	2.4 - 2.5 ГГц
Усиление	9 дБи
Поляризация	Н или V
Угол излуч. (горизонт. пол.)	60°
Угол излуч. (вертик. пол.)	65°
КСВ	<1,8
Импеданс	50 Ом
Коэфф. обратного излуч.	> 35 дБ
Свойства корпуса	
Технология	Микрополосковая
Материалы	UV-стойкий пластик
Цвет	Белый
Степень защиты (EN 60529)	IP 66
Мин. температура	-40°C / -40°F
Макс. температура	80°C / 176°F
Механические хар-ки	
Входной коннектор	N-type / female
Наружные габариты	88x88x35мм / 3.5x3.5x0.8"
Вес	0.2кг / 0.44lbs

Specification subject to change without notice.