

ZU507TST

Яркий короткофокусный профессиональный лазерный проектор



- Яркий короткофокусный лазерный проектор WUXGA - Идеально подходит для иммерсивных пространств и симуляторов
- Лазерная технология DuraCore с длительным сроком службы - обеспечивает 30 000 часов работы, практически не требующей технического обслуживания
- Пыленепроницаемость - Независимые испытания, сертификат IP6X
- Гибкость управления HDBaseT 3.0 - 4K, HDR и HLG совместимость



Обладая яркостью 5000 люмен, 4K и HDR совместимостью, ZU507TST сочетает в себе лазерный источник света с длительным сроком службы до 30 000 часов и независимый оптический модуль, сертифицированный по стандарту IP6X, для работы в режиме 24/7.

Specifications

EAN: 5055387668249, Colour: Black	
UPC: 796435 44 741 0, Colour: Black	
Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	5 000лмн
Контрастность	300 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3,16:9,16:10
Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная	+/-15°
Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная	+/-15°
Автоматическая коррекция вертикальных трапецидальных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	5~140HzкГц
Вертикальная развертка	24~120HzГц
Равномерность светового потока	85%
Размер экрана	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") диагонали(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	0.58:1
Проекционное расстояние (м)	0.38m - 3.75m
Тип зума	Фиксированный
Фокусное расстояние (мм)	8.51
Сдвиг объектива	Верт. -100 ~ 110%, Горизонт: +/-4%
Офсет (offset)	110%
Сдвиг объектива	Да - see product downloads for more information
Совместимость	
Подключения	Входы 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Композитное видео, 2 x Аудио 3.5мм Выходы 1 x Питание по USB-A 1.5A, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x VGA Контроль 1 x 12В триггер, 1 x HDBaseT, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - беспроводная сеть	Нет
Общее	
Уровень шума (обычный)	33дБ
Уровень шума (макс.)	36дБ
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP6X
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Работа в режиме 360°	Да
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Сетевое взаимодействие	
LAN контроль	Да
LAN - беспроводная сеть	Нет
LAN	Да
Питание	
Питание	Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
Потребляемая мощность (standby)	<0.5W
Потребляемая мощность (min)	240W
Потребляемая мощность (max)	366W
Вес и габариты	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	374 x 302 x 117
Gross weight	8.9kg
Net weight	8.4kg

