

# Технические характеристики продукта

Спецификации



## ИБП APC EASY UPS BV 500 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка Schuko, 230 В

BV500I-GR

### Обзор

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Срок Поставки | Обычно имеется в наличии |
|---------------|--------------------------|

### Основные характеристики

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Main Input Voltage        | 230 В                       |
| Main Output Voltage       | 230 В                       |
| Номинальная Мощность [Вт] | 300 W                       |
| Номинальная Мощность      | 500 VA                      |
| Input Connection Type     | Schuko CEE 7/7P             |
| Output Connection Type    | 4Schuko CEE 7               |
| Длина                     | 1,50 m                      |
| Количество Кабелей        | 1                           |
| Тип Батареи               | Свинцово-кислотная батарея  |
| Оборудование В Комплекте  | Руководство по эксплуатации |

### Батареи и продолжительность автономной раб

|                                          |                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Эффективность                            | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Предварительно Установленные Батареи     | 0                                     |
| Свободные Отсеки Для Батарей             | 0                                     |
| Типовое Время Перезарядки                | 8 h                                   |
| Напряжение Батарей                       | 12 В                                  |
| Емкость Батарей                          | 4,5 Ah                                |
| Срок Службы Батарей                      | 3...5 year(s)                         |
| Возможность Увеличения Времени Автономии | 0                                     |

### Общие

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Количество Незанятых Силовыми Модулями Сло | 0  |
| Количество Занятых Силовыми Модулями Сло   | 0  |
| Запасной                                   | No |
| Размер Ибп                                 | WS |

### Физические параметры

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Цвет                  | Черный        |
| Высота                | 9,25 cm       |
| Ширина                | 16,05 cm      |
| Глубина               | 30,5 cm       |
| Вес Нетто             | 3,9 kg        |
| Тип Крепежа           | No preference |
| Исполнение Монтажа    | Нестоечный    |
| Двухопорное Крепление | 0             |
| Usb-Совместимый       | No            |

## Вход

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Частота Сети                | 50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение |
| Пределы Входного Напряжения | 170...280 В                       |

## Выход

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Максимальная Задаваемая Мощность (Вт) | 300 W                                       |
| Выходная Частота                      | 50/60 Гц +/- 1 Гц не синхронизированная     |
| Тип ИБп                               | Линейно-интерактивный                       |
| Тип Формы Напряжения                  | Ступенчатая аппроксимация синусоиды         |
| Графический Дисплей                   | 1                                           |
| Максимальная Задаваемая Мощность (Ва) | 500 VA                                      |
| Время Переключения                    | Типичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс |

## Соответствие

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Сертификаты | CE                                                                                 |
| Стандарты   | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Параметры окружающей среды

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Температура Окружающей Среды              | 0...40 °C         |
| Относительная Влажность                   | 0...90 %          |
| Высота Над Уровнем Моря                   | 0...6667 ft       |
| Температура Окружающей Среды При Хранении | -20...50 °C       |
| Относительная Влажность Хранения          | 0...90 %          |
| Высота Хранения                           | 0,00...15240,00 m |
| Акустический Уровень                      | 40 дБА            |
| Степень Защиты Ip                         | IP20              |

## Коммуникационные средства и средства админ

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## Защита от всплесков напряжения и фильтраци

Рейтинг По Уровню Поглощаемой  
Энергии Вспл 156 J

### Тип упаковки

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE            |
| Number Of Units In Package 1 | 1              |
| Package 1 Height             | 23,7 cm        |
| Package 1 Width              | 37,3 cm        |
| Package 1 Length             | 14,3 cm        |
| Package 1 Weight             | 4,2 kg         |
| Scc14                        | 10731304338281 |

### Гарантия на оборудование

Гарантия 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.

## Устойчивое развитие

Маркировка **Green Premium™** — это приверженность компании Schneider Electric поставке продуктов с лучшими в своем классе экологическими показателями. Green Premium обещает соответствие последним нормативным требованиям, прозрачность информации о воздействии на окружающую среду, а также циклические продукты и продукты с низким уровнем выбросов CO<sub>2</sub>.

[Узнать больше >](#)



Энергоэффективность   Take-back

## Производительность ресурсов

✓ Энергоэффективный Продукт

✓ Take-Back Program Available

## Показатель состояния

✓ Не Содержит Ртут

✓ Информация Об Исключениях По Регламенту Rohs   [Да](#)

Регламент **Reach**

[Декларация REACH](#)

Директива **Ec Rohs**

Соответствует

[Декларация EC RoHS](#)